



HERGEBRUIK HEMELWATER
 min. te voorziene hemelwaterput: 26.775 liter
 geplaatste hemelwaterput: 30.000 liter
 Hergebruik: 2 toiletten + dienstkraan

BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING
 verharde opp: 0m²
 bebouwde opp: 253.875m²
 Hiervan wordt 30m² afgetrokken
 aangezien er hergebruik van het hemelwater is.
 De infiltratievoorziening wordt berekend op:
 223.875m²

minimaal te voorziene grootte:
 inhoud: 7.387,75 liter
 opp: 17,91m²
 voorziene grootte:
 inhoud: 7500,00 liter
 opp.: 18m²

- 0m² Niet-waterdoorlatende verharding
De hemelwaterverordening is van toepassing.
- 0m² Waterdoorlatende verharding met een helling = of >2%.
De hemelwaterverordening is van toepassing.
- 223,875m² Bebouwing . Regenwater afgevoerd via rioleringen.
De hemelwaterverordening is van toepassing (na aftrok 30m² hergebruik hemelwater)
- Waterdoorlatende verharding met een helling <2%.
De hemelwaterverordening is niet van toepassing.
- 14,40m² Verharding . Regenwater NIET afgevoerd via riolering, maar infiltreert in de naastliggende groenzone (min. 1/4 van de afwaterende opp.)
De hemelwaterverordening is niet van toepassing.
- 12,54m² Bebouwing . Regenwater NIET afgevoerd via riolering, maar infiltreert in de naastliggende groenzone (min. 1/4 van de afwaterende opp.)
De hemelwaterverordening is niet van toepassing.
- 12,35m² naastliggende groenzone waarin kan geïnfilteerd worden (min. 1/4 van de afwaterende opp.)